



LINK 140

Rilevamento e altri elementi fondamentali della gestione del parco veicoli: semplificati e convenienti.

LINK 140 ti offre visibilità immediata sul tuo parco veicoli. Collegalo alla porta OBD-II del veicolo e inizia a raccogliere informazioni. Nessuna installazione, nessun problema. È il dispositivo entry-level ideale per le esigenze di rilevamento e tracciamento di base, che offre prestazioni affidabili a costi contenuti.

VANTAGGI



RILEVAMENTO INTELLIGENTE SEMPLIFICATO

- Visualizza la posizione della tua flotta in tempo reale e rivedi i viaggi passati in qualsiasi momento.
- Inizia in pochi secondi collegando LINK 140 alla porta OBD-II.
- Mantieni la connessione ovunque ti trovi con l'affidabile copertura LTE-M.



SPENDI DI MENO E RISPARMIA DI PIÙ

- Riduci le spese operative monitorando il consumo di carburante e promuovendo una guida efficiente in termini di consumo di carburante.
- Evita guasti imprevisti grazie ai promemoria di manutenzione.
- Prendi decisioni basate sui dati con facilità e precisione per incrementare le prestazioni del parco veicoli.



TRASFORMA I DATI IN UNA GUIDA MIGLIORE

- Scopri come guida il tuo team e dove può migliorare.
- I report dettagliati ti aiutano a prendere decisioni basate sui dati per una formazione mirata. Dai ai conducenti gli strumenti per analizzare e migliorare le proprie prestazioni.



MASSIMIZZA IL VALORE CON UN'AMPIA GAMMA DI APPLICAZIONI

- Da utilizzare con app Webfleet Mobile, Registro, Vehicle Check App e Work App tramite la Modalità conducente.
- Compatibile con un'ampia gamma di soluzioni, tra cui CAM Pro, per migliorare la sicurezza e facilitare la conformità.



SPECIFICHE

Dimensioni: 55x48x23 mm

Peso: 34 g/1,2 oz

Tensione di alimentazione: 12 V/24 V
(da min. 9 V a max. 30 V)

Temperatura di utilizzo:
da -20 °C a +70 °C/da -4 °F a +158 °F

Classe di protezione: IP20

Reti mobili: modulo di rete mobile
integrato con LTE-M

GNSS: l'antenna GNSS integrata e il
ricevitore GNSS a 47 canali supportano
GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS

Consumo di corrente/energia: A 14 V:

Tipico: <0,06 A/<0,85 W

Durante la trasmissione dei dati:
<0,11 A/<1,5 W

A 28 V: Tipico <0,03 A/<0,85 W

Durante la trasmissione dati
<0,06 A/<1,7 W

Standby: <0,0025 A/<0,03 W

Protocolli OBD supportati:
CAN/CAN-FD compatibile con ISO11898
sui pin 6/14 (ISO15765, J1939, HS-CAN)

FUNZIONALITÀ



RILEVAMENTO E TRACCIAMENTO

Rilevamento storico e in tempo reale dei tempi di guida, dei dati del contachilometri (chilometraggio) e delle posizioni dei veicoli per una visibilità completa della flotta.



MONITORAGGIO DELLO STILE DI GUIDA

OptiDrive 360¹ fornisce informazioni su otto indicatori chiave delle prestazioni per valutare e migliorare lo stile di guida. Con l'integrazione di Fleet Advisor² basato su intelligenza artificiale, il coaching non è mai stato così personalizzabile.



INFORMAZIONI E REPORT SUL PARCO VEICOLI

Report completi su viaggio, chilometraggio e carburante³ disponibili 24/7 per aiutarti ad analizzare le prestazioni di veicoli e conducenti in qualsiasi momento.



NOTIFICHE E REGOLE INTELLIGENTI⁴

Personalizza le notifiche per ricevere solo avvisi per eventi e condizioni predefiniti, riducendo al minimo le distrazioni del conducente e migliorando l'efficienza operativa.



SUPPORTO ACCESSORI

Compatibile con il cavo OBD a Y per l'installazione nascosta e una porta OBD aggiuntiva per l'accesso alla manutenzione dei veicoli. Con una prolunga OBD⁵, sono supportati tutti gli scenari di installazione nei veicoli, anche quando la porta OBD si trova sotto il cruscotto.






Connettore OBD-II



LED che indica lo stato della
connessione

Collegalo direttamente alla porta OBD-II del tuo veicolo. Nessuna installazione, nessun problema.



Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo:
webfleet.com

Let's drive business. Further.

BRIDGESTONE
Fleet Care

¹ I KPI di OptiDrive 360 sono disponibili in base al veicolo/modello e richiedono un abbonamento Webfleet.

² Fleet Advisor è disponibile solo per la tariffa ECO o superiore.

³ I report sul livello/consumo di carburante sono supportati con la tariffa Webfleet ECO e sono soggetti alla compatibilità veicolo/modello.

⁴ Le notifiche intelligenti sono disponibili solo per la tariffa ECO o superiore.

⁵ Per l'utilizzo di prolunghe, controlla la compatibilità tramite lo strumento di verifica della compatibilità del veicolo (VCC).